

**5 év garancia!**

Típus	Kivitel	Megengedett átfolyó teljesítmény max m <sup>3</sup> /óra			Δp [ bar ] Megengedett átfolyó
		2,0 m / sec-nél	Minden készülék PN 16 bar próbanyomással ellenőrzött	0,30	
D 10	menetes				
S 15	menetes			0,40	0
S 20	menetes			1,50	0
H 20	menetes			2,50	0
H 25	menetes			5,00	0
H 32	menetes			7,00	0
H 40	menetes			11,00	0
H 50	menetes			20,00	0
F 50	peremes			20,00	0
F 65	peremes			30,00	0
F 80	peremes			40,00	0
F 100	peremes			60,00	0
F 125	peremes			80,00	0
F 150	peremes			120,00	0
F 200	peremes			180,00	0
F 250	peremes			330,00	0

Típus	Belső Ø		Külső Ø mm	Hossz mm	Tömeg kg
	"	mm			
D 10	3/8	10	25	100	0
S 15	1/2	15	30	120	0
S15N+	1/2	15			
S 20	3/4	20	44	180	1

S20N+	3/4	20			
H 20	3/4	20	44	260	2
H 25	1	25	57	300	4
H 32	5/4	32	65	330	4
H 40	3/2	40	70	360	6
H 50	2	50	80	390	8
F 50	2	50	100	445	16,9
F 65	5/2	65	110	445	19,2
F 80	3	80	135	445	23,8
F 100	4	100	160	445	27,3
F 125	5	125	200	445	42,4
F 150	6	150	240	445	67,6
F 200	8	200	295	445	91,0
F 250	10	250	360	560	158

\*

A gyártó a műszaki fejlesztés, az adat- és árváltoztatás jogát fenntartja!



